



Scheda tecnica:
Plasto Bianco (Olio Paglierino)

Codice:
1169

Sigla: ST169
Rev.: 3
Data: 22/06/12

Tipo di prodotto:

Ravvivante per tutte le superfici in legno, plastica, infissi in alluminio anodizzato.
Impregnante per pavimenti porosi e manufatti in cemento.

Confezioni:

Fusti 200 litri,
Latte 25 - 5 - 1 - 0,500 - 0,250 litri.

Caratteristiche prodotto:

Miscela di olii sintetici denaturati (alchilbenzoli) di odore estremamente tenue e di colore paglierino, da cui ne deriva il nome.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE
Stato fisico	Liquido Limpido ambra		
Colore	ASTM D 1500		1.5
Punto di infiammabilità	ASTM D 93	°C	160
Contenuto in acqua	ASTM D 1533	p.p.m.	100
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/l	0.893
Viscosità a 50°C	ASTM D 445	cSt	12.7
Indice di rifrazione	ASTM D 1218		1.494

Impieghi / applicazioni:

Ravviva e nutre la vernice dei mobili, protegge il legno vergine, si usa come impregnante per pavimenti porosi e manufatti in cemento. Può essere usato anche negli interni in quanto, essendo un olio sintetico, in presenza di muffe e batteri non c'è rischio di cattivi odori provocati dall'irrancidimento degli acidi grassi dei prodotti vegetali.

Ed inoltre:

è particolarmente adatto per la lucidatura degli infissi in alluminio anodizzato, per ravvivare e riportare a nuovo le tapparelle in plastica così come tutte le parti in plastica delle imbarcazioni, motorini, ecc., scolorite dal sole.

Modalità d'impiego: //

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.