

AGUAPLAST WOODLITE

Stucco pronto, per legno



CARATTERISTICHE GENERALI

IMPIEGHI:

- Stuccare buchi e crepe su legno, all'interno e all'esterno.
- Riparazione di buchi e imperfezioni su mobili e infissi.
- Stuccatura di fughe su pavimenti in legno.

CARATTERISTICHE:

- Eccellente aderenza su tutti i tipi di legno.
- Riempimento fino a 10 mm senza calo in mano unica.
- Resistente alle dilatazioni del legno fino al 20%.
- Verniciabile dopo essiccazione completa, senza necessità di applicare un fondo.
- Non lascia aloni e assorbe il colore in modo simile al legno.

GRADO DI IDONEITÀ IN BASE AL SUPPORTO

Da 1 adatto a 3 altamente adatto

SUBSTRATI	Adeguatezza
Interni - Assorbenti	
Calcestruzzo, Cemento, intonaci a base calce	-
Calcestruzzo cellulare, blocchi di intonaco, malte di calce	-
Laterizio, mattone	-
Cartongesso, pannelli in fibra gesso, blocchi di gesso	-
Gesso e scagliola	-
Lastre Cementizie	-
Pitture opache	-
Pietra naturale, rivestimenti in pietra	-
Legno (serramenti, mobili, battiscopa, ...)	3
Interni - Non-assorbenti	
Pitture satinato/brillanti	-
Vecchie pitture a base olio o base solvente	-
Rivestimenti acrilici effetto bucciato	-
Tessuti in fibra di vetro	-
Ceramica, piastrelle, mosaici di vetro	-
Calcestruzzo liscio	-

DATI TECNICI

Prodotto	
Aspetto	Pasta
Composizione	Acqua, cariche, leganti, additivi, ecc.
Colore	12 colori disponibili
Granulometria	< 200 µm
Densità	1.4 g/cm ³

Applicazione

Temperatura d'applicazione	5-35 °C
Attrezzi	Spatola
Spessore d'Applicazione	10mm
Tempo di Lavorabilità	Senza limite
Tempo di Essiccazione	1-4h
Rendimento	1,4 kg/m ² /mm
Essiccazione/Carteggiabile/Pitturabile	Dopo essiccazione completa
Interni / Esterni	Interni / esterni

IMBALLAGGIO

N°art	Colore	Formato	Box PZ	Pallet PZ
65630	Ciliegio	Tubo 125 ml	12	1728
65620	Faggio	Tubo 125 ml	12	1728
65670	Mogano	Tubo 125 ml	12	1728
65610	Mogano Chiaro	Tubo 125 ml	12	1728
65650	Neutro	Tubo 125 ml	12	1728
65680	Noce Chiaro	Tubo 125 ml	12	1728
65690	Noce Scuro	Tubo 125 ml	12	1728
65660	Rovere	Tubo 125 ml	12	1728
65640	Wengé	Tubo 125 ml	12	1728
66650	Neutro	Barattolo 1kg	12	648
66680	Noce Chiaro	Barattolo 1kg	12	648
66690	Noce Scuro	Barattolo 1kg	12	648
66660	Rovere	Barattolo 1kg	12	648

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti asciutti. I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri o qualsiasi altra sostanza che ostacoli una corretta adesione dello stucco. Remove wood rot and prime if necessary. Tutte le aree contaminate da muffe o alghe devono essere pulite e trattate con un prodotto fungicida. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con BEISSIER CHAMELEON o altre prodotti anticorrosivi. In generale, i supporti devono essere trattati e preparati secondo gli standard locali. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire un test su una piccola area per determinare l'idoneità, la compatibilità e le condizioni di applicazione.

APPLICAZIONE

Amalgamare il prodotto all'interno del tubo. Riempire bene, avendo cura di saturare il foro e livellare la superficie. Pasta pronta all'uso. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Quando si lavora in interni, favorire la circolazione dell'aria per garantire un corretto processo di asciugatura. Può essere rivestito con qualunque tipo di vernice, lacca o pittura.

PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

PRECAUZIONE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente.

CONSERVAZIONE

Conservare lontano da temperature estreme, gelo, umidità e luce solare diretta. Periodo di conservazione garantito: 24 mesi. La migliore qualità è garantita all'interno della confezione originale non aperta. La data di produzione può essere letta come stampata sulla confezione e/o conclusa dal numero di lotto YDDD##. Esempio: Lotto Nr. 314401 = 2023 Maggio 24 (144/365). Chiudere correttamente dopo l'uso. Espellere l'aria dal tubo dopo l'utilizzo.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su www.aguaplast.it Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto prolungato, si consiglia di indossare guanti e occhiali. Evitare l'inalazione di particelle durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Smaltire residui in conformità con i requisiti delle autorità locali. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità con le normative locali.

Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%.



NORMATIVA APPLICABILE E CERTIFICATI

Certificazioni Ambientali:



Nota: La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.