



BUCCIATO LISCIO

Idropittura murale opaca ad effetto buccia

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Idropittura murale opaca per interni, specifica per finiture traspirabili, ad effetto buccia d'arancia; di facile applicazione, possiede buona copertura, punto di bianco, tempo aperto e la sua formulazione priva di quarzo, permette di ottenere con facilità bucce lisce più o meno marcate ed arrotondate in base alla diluizione ed al tipo di rullo di spugna utilizzato per la finitura (grana grossa, media o fine). Può essere eventualmente tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; si raccomanda, per un'uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di copolimero vinil-versatico in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1700 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 30000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 50 ± 1%	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI 10795): Alta
RESA: 2 m ² /l (una mano muro rasato)	SECCO AL TATTO: 5h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Bianco	CONFEZIONI (lt): 5 - 14
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Rullo Lana Pronto all'uso Pennello max 5% vol. Rullo Spugna (finitura)

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Umidità relativa ambientale inferiore al 80%
- Umidità relativa del supporto inferiore al 10%
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere asciutta, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

- Muri nuovi: applicare una mano di FISSACRIL PIGMENTATO; dopo minimo 4 ore applicare una mano di BUCCIATO LISCIO.
- Muri già pitturati:
 - Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano di FISSACRIL solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare una mano di BUCCIATO LISCIO.
 - Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano di FISSACRIL PIGMENTATO su tutta la superficie; dopo minimo 4 ore, applicare una mano di BUCCIATO LISCIO.

N.B: per cambi di tinta, si consiglia di utilizzare sempre FISSACRIL PIGMENTATO nella tonalità della finitura.

STOCCAGGIO: Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferibilmente entro tre anni dalla data di produzione. Teme il gelo.

VOCE DI CAPITOLATO	Idropittura murale opaca per interni, traspirante, per finiture lisce ad effetto buccia d'arancia; a base di resine viniliche in emulsione acquosa. Applicare su superfici murali già predisposte, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,500 l/m² Al m² €
---------------------------	--

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.02)