



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: BOARD-TIX

DESCRIZIONE

Smalto all'acqua da interno, utilizzato per ricreare l'effetto lavagna in ardesia su cui poter trascrivere con gesso e facilmente pulire con panno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima copertura
- Buona adesione
- Elevata opacità
- Facilità di scrittura
- Ottima lavabilità
- Facilità di impiego

IMPIEGO

Il prodotto permette di colorare una superficie murale da destinarsi a scrittura con gessi tipo lavagna in ardesia. BOARD-TIX è pronto all'uso, facile da applicare, e grazie alla propria viscosità calibrata, permette di ottenere superfici altamente lisce. BOARD-TIX ha una ottima copertura e adesione, e consente una facile scrittura e pulizia anche da asciutto. Prodotto lavabile con acqua.

APPLICAZIONE

Sul sito web www.tixepaint.com è possibile consultare il tutorial dimostrativo.

La superficie da verniciare con BOARD-TIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: (STUCCHI, CARTONGESSO): accertarsi che la superficie sia esente da unto o silicone che andranno eliminati. Provvedere a rimuovere eventuale polvere, e applicare una mano di fissativo in relazione all'assorbimento murale. Quando il supporto è conformemente asciutto, applicare BOARD-TIX preferibilmente a rullo, cercando di uniformare le rullate. Il prodotto è dotato di buona copertura già in mano singola, eventualmente ripetere l'operazione per aumentare lo spessore. Attendere almeno 48 ore per usare e lavare con acqua.

Non applicare il prodotto su supporti irregolari o molto ruvidi, provvedendo anticipatamente a rasare la superficie con stucco.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

accertarsi che la superficie sia esente da unto o silicone che andranno eliminati. Provvedere a rimuovere eventuale polvere, e applicare una mano di fissativo su parti con stuccature. Quando il supporto è conformemente asciutto, applicare BOARD-TIX preferibilmente a rullo, cercando di uniformare le rullate. Il prodotto è dotato di buona copertura già in mano singola, eventualmente ripetere l'operazione per aumentare lo spessore. Attendere almeno 48 ore per usare e lavare con acqua.

Non applicare il prodotto su supporti irregolari o molto ruvidi, provvedendo anticipatamente a rasare la superficie con stucco.

Applicazioni consigliate: Rullo e pennello.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

Umidità del supporto: < 5%



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, discrezionalmente diluibile con acqua e gli attrezzi andranno lavati con acqua.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.0 ± 0.05 Kg./l
Resa (*)	10 m ² /l per mano
Viscosità	70+80+Ford4
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla diluizione e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è disponibile nella colorazione nera in formato da 1 litro

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano BOARD-TIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

Eq comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: BOARD-TIX

DESCRIPTION

Indoor water-based enamel, used to recreate the slate blackboard effect on which you can write with chalk and easily clean with a cloth.

MAIN FEATURES

- Excellent coverage
- Good adhesion
- High opacity
- Ease of writing
- Excellent washability
- Ease of use

USE

The product allows you to color a wall surface to be used for writing with chalk chalkboards in slate. BOARD-TIX is ready to use, easy to apply, and thanks to its calibrated viscosity, it allows to obtain highly smooth surfaces. BOARD-TIX has excellent coverage and adhesion, and allows easy writing and cleaning even when dry. Product washable with water.

APPLICATION

On the website www.tixepaint.com it is possible to consult the demonstration tutorial.

The surface to be painted with BOARD-TIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUBSTRATES: (PUTTY, PLASTERBOARD): make sure that the surface is free from grease or silicone which will be eliminated. Remove any dust, and apply a coat of fixative in relation to the wall absorption. When the substrate is dry, apply BOARD-TIX preferably by roller, trying to even out the rolls. The product has good coverage already in a single layer, possibly repeat the operation to increase the thickness. Wait at least 48 hours to use and wash with water. Do not apply the product on irregular or very rough surfaces, skimming the surface in advance with putty.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: make sure that the surface is free from grease or silicone that will be eliminated. Remove any dust, and apply a coat of fixative on parts with grouting. When the substrate is dry, apply BOARD-TIX preferably by roller, trying to even out the rolls. The product has good coverage already in a single layer, possibly repeat the operation to increase the thickness. Wait at least 48 hours to use and wash with water. Do not apply the product on irregular or very rough surfaces, skimming the surface in advance with putty.

Recommended applications: Roller and brush.

Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Substrate temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Media humidity: <5%

DILUTION

The product is ready for use, can be diluted with water at the discretion and the tools must be washed with water.

STORAGE

In a cool and well ventilated area.

Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight	1.0 0.05 Kg./l
Coverage (*)	10 m ² / l per coat
Viscosity	70 "-80" Ford4
Drying	5 hours off the imprint 18 hours in depth
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the dilution and porosity of the surface.

The product is available in black, in 1 liter format.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings governing BOARD-TIX in the form of production and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET.

In any case, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply in a well-ventilated environment.