



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINFLOOR



VERNICE MONOCOMPONENTE ESENTE DA SOLVENTE

DESCRIZIONE

Vernice monocomponente ad acqua per pavimentazioni interne ed esterne. Possiede buona resistenza all'abrasione e al graffio, ottima copertura, facilmente lavabile, inodore, esente da solventi e rapido nell'essiccazione.

UTILIZZI

Pavimentazioni in cemento di magazzini, box, locali commerciali, cortili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, asciutti non inquinati da olio, polvere o altre sostanze. Da verificare il tipo di preparazione meccanica da utilizzare (abrasivazione, pallinatura o fresatura), quindi applicare una mano di RESINFLOOR T per consolidare in profondità.

MODALITA' D'USO

Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo mediante pompa airless. E' importante rispettare i tempi di essiccazione tra una mano e l'altra che non deve superare tassativamente le 36 ore pena la mancata adesione. Il prodotto necessita di una diluizione del 10% con acqua.

CONSUMI

Circa gr. 300-400 per mq a lavoro finito (due mani).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: rosso ossido, giallo ocra, verde, grigio, bianco o altri colori Ral a richiesta

Peso specifico: 1,13 O+/- 0,1 g/ml

Secco al tatto: 5 - 7 ore (25°C - 50% U.R.)

Pedonabile: 12 ore (25°C - 50% U.R.)

Trafficabile: 36 ore (25°C - 50% U.R.)

Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C - 50% U.R.)

Indurimento in profondità: 7 giorni

Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i + 5° C + 35°C.

Non applicare il prodotto su superfici umide

Punto di infiammabilità: >100°C

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

STOCCAGGIO

Confezione l 4

Confezione l 14