



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

WATERPAV ULTRA T



FORMULATO EPOSSIDICO AD ALTA TRASPARENZA

DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa. Presenta un buon aspetto dopo l'applicazione e una buona resistenza al calpestio.

UTILIZZI

Finitura ad alta trasparenza su pavimenti interni resistente ai raschi; finitura antipolvere su cls, finitura trasparente antigraffio o per rivestimenti in resina, finitura riempitiva trasparente su cicli decorativi tipo Decoras.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, polveri o altre sostanze. Da verificare il tipo di preparazione da effettuare (abrasivazione, pallinatura o fresatura).

MODALITA' D'USO

Il prodotto va sempre miscelato componente B con componente A.

Applicazione come antipolvere: dopo la miscelazione dei due componenti diluire il prodotto con 50% in peso di acqua.

Dopo 24 ore ripetere l'operazione.

Applicazione come finitura riempitiva del ciclo Decoras: dopo la miscelazione dei due componenti diluire il prodotto con il 5% in peso di acqua.

Applicazione come finitura antigraffio di un ciclo in resina tipo Resinlux 305 - 305 S - Waterpav: dopo la miscelazione dei due componenti diluire il prodotto con il 10% in peso di acqua.

Dopo 24 ore ripetere l'operazione.

CONSUMI

Come antipolvere: kg. 0,100/mq

Riempitivo per ciclo DECORAS: kg. 0,200/ mq

Come finitura antigraffio: kg. 0,150/mq

I consumi si riferiscono al prodotto non diluito con l'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: il film si presenta trasparente

Peso specifico 1.1 gr/ml

Residuo secco: 50%

Pot. Life: 25°

Rapporto di miscela: 100 parti A - 45 parti B

Punto di infiammabilità: non applicabile

Secco al tatto: 6 ore

Ricopertura: 24 ore

Indurimento in profondità: 7 gg

Condizioni di utilizzo: temperature comprese tra 7° C-30°c

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua

Magazzinaggio: 12 mesi conservato in un luogo asciutto

STOCCAGGIO

Confezione Kg.1,45(1Kg.A+0,45Kg.B)

Confezione Kg.7,25(5Kg.A+2,25Kg.B)

Confezione Kg.14,5(10Kg.A+4,5Kg.B)