

AGUA FOND

FONDO RIEMPITIVO AD ACQUA PER LEGNO E MURI.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

AGUA FOND è una vernice di fondo a base acquosa, riempitiva, a basso impatto ambientale, di facile impiego, inodore, atossica, carteggiabile.

CAMPI D'IMPIEGO

AGUA FOND è idonea alla verniciatura di pareti in muratura e manufatti in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,4 - 1,5 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

1.600 - 1.800 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO:

58% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BA): 140 g/l (2007); 140 g/l (2010).

AGUA FOND contiene al massimo 140 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SUPERFICI NUOVE: su supporto ben asciutto stuccare, spolverare ed applicare una o due mani di AGUA FOND. Dopo circa due ore, carteggiare e procedere con la mano di finitura.

SUPERFICI GIÀ VERNICIATE: asportare eventuali strati sfoglianti di vernici vecchie e frammenti di materiale cadente. Applicare una o due mani di AGUA FOND, carteggiare e procedere con l'eventuale mano di finitura.

APPLICAZIONE:

Va eseguita a pennello o rullo.

DILUIZIONE:

10 - 15% in volume di acqua.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 90 minuti; carteggiabile dopo 2 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 5-6 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

6 x 0,5 L - 2 x 2,5 L - 16 L.

COLORI DISPONIBILI:

Bianco opaco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.