

# FONDOPAC EXTRA

**1002.**

## Fondo opaco carteggiabile

20/12/19 rev.05

### Descrizione e impieghi

FONDOPAC EXTRA è un fondo riempitivo monocomponente carteggiabile, adatto alla preparazione del legno prima della verniciatura con smalti sintetici; può essere applicato anche su muro e faesite.

### Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco
Natura del legante	:	alchidico
Aspetto del film secco	:	opaco
Peso specifico	:	1.71 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	:	50 ÷ 60" Coppa ISO-DIN 8
Resa pratica indicativa*	:	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

\*La resa è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria **A/d**, BS: COV massimo 300 g/l (2010); COV prodotto < 300 g/l

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie da trattare deve essere pulita ed esente da olio e grassi. Per quanto riguarda l'impiego su legno all'esterno, carteggiare il supporto con abrasivo P120 e trattare preventivamente con una mano di impregnante trasparente PRATIK WOOD cod. 1441. A supporto asciutto, procedere con la stesura di due strati di FONDOPAC EXTRA.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a consistenza uniforme.
Metodo applicativo	:	- pennello - rullo
Diluizione	:	max. 5% di ACQUARAGIA cod. 1602.
Spessori consigliati	:	60 ÷ 70 µm secchi ottenibili con due strati.
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	:	Fuori polvere : 30 minuti Al tatto : 2 ore
Carteggiabile	:	dopo 18 ÷ 24 ore

**NOTE:** Elevata umidità ambiente e spessori eccessivi possono ritardare l'indurimento del film applicato.

# FONDOPAC EXTRA

## Fondo opaco carteggiabile

**1002.**

---

20/12/19 rev.05

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

**IMPACT S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)