

VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA 0720.

Vernice lucida per parquets all'acqua

29/07/21 rev.04

Descrizione e impieghi

Vernice trasparente brillante idrodiluibile, di elevata durezza e resistenza al graffio, indicata per la verniciatura di parquets in legno. Particolarmente idonea per applicazioni in ambienti chiusi.

Caratteristiche tecniche

Colore	: trasparente
Natura del legante	: uretanico-acrilico
Aspetto del film secco	: lucido
Peso specifico	: 1.04 kg/l (± 0.03)
Viscosità	: 90 ÷ 130" Coppa ISO-DIN 6
Valore del pH	: 7.5 ÷ 8.5
Resa pratica indicativa	: 6 ÷ 8 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria **A/i**, BA: COV massimo 140 g/l (2010); COV prodotto < 140 g/l

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: La superficie del legno deve essere asciutta, pulita ed esente da olio e grassi. Su legno nuovo applicare una prima mano di vernice opportunamente diluita; dopo 3 ore carteggiare, togliere la polvere e dare una mano ulteriore senza diluizione. Nel caso di legno già verniciato, carteggiare la superficie per rimuovere i precedenti strati di vernice, eliminare la polvere e procedere con l'applicazione della VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA.
Metodo applicativo	: - pennello - rullo - aerografo: usare ugello Ø 1.3 ÷ 1.5 mm e pressione di 3 ÷ 4 bar.
Diluizione	: 5% di acqua per l'impiego a pennello o rullo, 10% per l'applicazione a spruzzo.
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	: Fuori polvere : 15 minuti Al tatto : 30 minuti In profondità : 3 ore

NOTE:

Il legno deve avere umidità massima del 15%.

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 10 e 35°C.

VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA 0720.

Vernice lucida per parquets all'acqua

29/07/21 rev.04

Avvertenze:

Prodotto per uso professionale.

Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it