



RASANTE PIASTRELLE

Filler riempitivo per fughe di ogni genere

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Rasante per piastrelle e fughe per interno, a grana fine. Particolarmente indicato per eliminare le fughe dalla superficie piastrellata e ottenere uniformità e continuità del muro.

Può essere riverniciato con IDROPAVPRO senza ulteriore primerizzazione. Possiede ottima adesione sulla piastrella e non presenta problemi di cavillature durante la fase di essiccazione, fino a spessori di alcuni millimetri. Può essere utilizzato per piccoli ripristini di spaccature o buchi. Facile da applicare.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMPOSIZIONE: A base di speciali polimeri acrilici e di riempitivi idonei ad evitare il ritiro. | |
| PESO SPECIFICO: 1500 ± 20 g/l | VISCOSITÀ: Pasta morbida |
| SOLIDI IN PESO: 82 ± 1% | RICOPERTURA: 12 h (a 20°C/65% U.R.) |
| RESA: 1,5 Kg/m ² (spess. 1 mm) | CONFEZIONI (kg): 4 |
| TINTA: Bianco | APPLICAZIONE: Frattazzo Inox |

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Omogeneizzare accuratamente prima dell'uso
- Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare subito gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

CICLI DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere perfettamente pulita, sgrassata (in particolar modo le fughe) e asciutta.

Applicare una prima rasatura sulle fughe (in particolare quando sono di grandi dimensioni) e dopo alcune ore applicare il rasante con frattazzo inox ad angoli smussati, avendo cura di mantenerlo sempre pulito da accumuli e grumi parzialmente essiccati, onde evitare antiestetiche rigature.

Dopo 12/16 ore, carteggiare se necessario; quindi applicare la finitura pigmentata IDROPAVPRO.

Se richiesto, terminare il ciclo con Finitura lucida od opaca monocomponente TRASPARENTE o bicomponente poliuretana VETRIFICANTE.

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOCE DI CAPITOLATO | Rasante per piastrelle e fughe per interno, a grana fine. A base di speciali polimeri acrilici e di riempitivi idonei ad evitare il ritiro. Applicare su superfici piastrellate pulite ed asciutte uno o più strati di prodotto con consumo medio di 1,5 Kg/m². Al m² € |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|