



# STUCCO LEGGERO

SCHEDA  
TECNICA  
08/2019

## STUCCO LEGGERO

### DESCRIZIONE:

Riempitivo leggero pronto all'uso, facile da applicare, adatto per applicazioni interne ed esterne.

### APPLICAZIONI:

**TYTAN PROFESSIONAL STUCCO LEGGERO** è un riempitivo leggero pronto per l'uso, raccomandato per riparare e riempire crepe, buchi, fessure, ecc. In bordi di legno, intonaci o cemento e in generale, qualsiasi tipo di materiale da costruzione poroso.

Può essere strutturato per assomigliare alle caratteristiche della superficie da riempire.

### PROPRIETÀ:

**TYTAN PROFESSIONAL STUCCO LEGGERO** si asciuga molto velocemente, non ritira e né crepa. Può essere carteggiato e verniciato una volta essiccato.

Grazie alla sua elevata resistenza all'umidità, può essere utilizzato all'aperto.

### ISTRUZIONI:

Preparare la superficie rimuovendo polvere ed eventuali residui, inumidendo la stessa.

Applicare **STUCCO LEGGERO** nella fessura che si intende colmare. Utilizzare una spatola per lisciare la superficie nella forma desiderata e bagnare la stessa prima dell'applicazione per ottenere una finitura liscia.

Una volta asciutto, il prodotto può essere carteggiato e verniciato.

Se lo **STUCCO LEGGERO** diventa leggermente secco, aggiungere un po' d'acqua al prodotto e mescolare per ottenere la consistenza desiderata.

### PARAMETRI TECNICI:

Aspetto:	Pasta bianca.
Viscosità:	Pasta con consistenza tixotropica.
Densità:	(23°C) 0,58 ± 0,05 gr/cm <sup>3</sup>
Base:	Acqua
Indurimento:	4 mm/24 h (23°C, 65% ur)
Pitturabile dopo pochi minuti.	

### STOCCAGGIO:

almeno 24 mesi nella sua confezione originale chiusa ermeticamente alla temperatura raccomandata tra 5 e 30 ° C.

### PULIZIA:

La pulizia può essere effettuata con l'acqua mentre il prodotto è ancora fresco.

### CONFEZIONAMENTO:

Cartuccia	300 ml
Vaso	250 ml e 750 ml.

### INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

Secondo la normativa vigente, **STUCCO LEGGERO** è sicuro e non richiede alcuna indicazione di sicurezza, manipolazione o immagazzinamento specifici.

*Per maggiori informazioni richiedere la scheda di sicurezza.*

"Le informazioni qui contenute sono offerte in buona fede sulla base delle ricerche di Selena e sono ritenute accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e le modalità di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate in sostituzione dei test del cliente per garantire che i prodotti Selena siano pienamente soddisfacenti per le vostre specifiche applicazioni. L'unica garanzia di Selena è che il prodotto soddisfi le sue attuali specifiche di vendita. Il rimedio esclusivo per la violazione di tale garanzia è limitato al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto che risulti essere diverso da quanto giustificato. Selena FM S.A. in particolare declina ogni altra garanzia di idoneità espressa o implicita per un particolare scopo o commerciabilità. Selena declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali. I suggerimenti di utilizzo non devono essere intesi come incentivi a violare alcun brevetto.

Le indicazioni tecniche e i dati riportati in questo opuscolo si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso inadeguato. Pertanto, la nostra garanzia è limitata esclusivamente alla qualità del prodotto fornito. Queste informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso. Se necessario, richiederlo periodicamente. "



SELENA ITALIA SRL Via G.Battista Ricci 6, 35131 Padova (Pd), Italia.  
Tel +39 049767336. [servizio.clienti@selena.com](mailto:servizio.clienti@selena.com) / [www.tytan-italia.it](http://www.tytan-italia.it)