

# POLY ACRYL

## Fissativo murale acrilico

# 0004.

24/07/19 rev.05

### Descrizione e impieghi

POLY ACRYL è un fissativo-isolante all'acqua a base acrilica, di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante, indicato per evitare le differenze d'assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture. Può essere utilizzato come mano a finire su granigliati, spatolati, plastici murali perché li rende lavabili e lucidi.

### Caratteristiche tecniche

Colore	: lattiginoso trasparente
Peso specifico	: 1.02 kg/l ( ± 0.02)
Resa indicativa*	: 50 ÷ 60 m <sup>2</sup> /l riferita alla diluizione in rapporto 1:7
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

\*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria **A/h**, BA: COV massimo 30 g/l (2010); COV prodotto < 1 g/l

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Se il supporto è vecchio o sfarinante spazzolare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare, e quindi procedere all'applicazione del POLY ACRYL.
Metodo applicativo	: - pennello - rullo - spruzzo
Diluizione in peso/volume	: utilizzato come: fissativo-isolante : 1 POLY ACRYL+ 7 parti di acqua a finire : 1 POLY ACRYL+ 1.5 parti di acqua
Riverniciabile	: dopo 2 ÷ 3 ore

#### **NOTE:**

Prodotto per uso professionale

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi

# POLY ACRYL

## Fissativo murale acrilico

**0004.**

---

24/07/19 rev.05

preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)